

ElectroBlue

IMO • FUJI • YASHIMA SOKKI • OHKURA • LUMEL • RELPOL • OMRON • LAUMAS • SIPIN

Str. Bruxelles 15A, Sector 1 BUCUREȘTI, Tel. 021-230 12 25, 031-405 48 04 Fax 021-230 35 07,


E-mail: sales@electroblue.ro; Web: www.electroblue.ro

In calitate de distribuitori in Romania ai **IMO Precision Controls Ltd** (Marea Britanie) si **RELPOL** (Polonia), ne face placere sa va supunem atentiei oferta noastra pentru **CONTACTORI, DISJUNCTORI si INTRERUPATOARE**.



CONTACTOARE - RELPOL - Polonia

- Gama extinsa de contactori tripolari 0-400A (4-200Kw) regim AC3.
- Tensiunea de izolatie 690V pentru contactori 9-38A, 1000V pentru 45-400A.
- Contactorii sunt disponibili cu bobina in curent AC si DC.
- Contacte auxiliare 2NO+2NC incorporate pentru contactorii de 45-400A.



Contactor CRNI-(A)	9A	16A	22A	32A	45A	63A	75A	85A	110A	140A	170A	205A	250A	300A	400A
Pret Eur/Buc	6	8	10	11	21	23	32	35	59	69	87	105	136	155	197

NOTA: Preturile de mai sus sunt pentru contactori cu bobina la 230VAC; pentru contactori cu bobina la 24Vac, 110Vac, 24Vdc si 220VDC va rugam sa ne contactati.



DISJUNCTORI - RELPOL - Polonia

- Disjunctoare RMSI25 si RMSI63 pentru curenti de pana la 63A pentru comutarea si protectia motoarelor si altor sarcini, la suprasarcina si scurtcircuit.
- Tensiunea de izolatie $U_i=750V$.
- **Bloc contacte auxiliare 1NO+1NC incorporat.**
- Capacitatea de scurtcircuit 100kA.
- Conformitate cu normele CEI-947-2, 947-4-1, DIN EN 60947.
- Grad de protectie Ip. 20.



DISJUNCTOR Curent (A)	0,6-1A	2,4-4A	4-6A	6-10A	8-13A	10-16A	18-25A	22-32A	28-40A	36-52A
Putere Motor (Kw)	0,25Kw	1,5Kw	2,2Kw	4Kw	5,5Kw	7,5Kw	11Kw	15Kw	18,5Kw	22Kw
Pret Eur/Buc	15	15	15	17	17	17	18	36	41	46

INTRERUPATOARE PANOU – IMO Anglia

PM69 – intrerupatoare cu montaj pe usa panoului, maner rosu – galben 64x64mm, blocabil cu pana la 3 lacate, 3 si 4 poli, sarcina 20A-80A, grad de protectie IP65.

LB69 – intrerupatoare cu montaj in interiorul panoului, maner rosu – galben 64x64mm, blocabil cu pana la 3 lacate, 3 si 4 poli, tija de actionare de max. 400mm, sarcina 20A-80A, grad de protectie IP65

Seria79 – intrerupatoare cu montaj in interiorul panoului, 3, 4, 6 si 8 poli, tija de actionare de max. 500mm, sarcina 63A-630A



Curent Ith(A)	20A	25A	32A	40A	63A	80A	100A	125A	160A	200A	250A	315A	400A	630A
PM69 Eur/Buc	15	15	15	17	19	24	-	-	-	-	-	-	-	-
LB69 Eur/Buc	14	14	14	15	18	20	-	-	-	-	-	-	-	-
Seria 79 Eur/Buc	-	-	-	-	41	42	43	47	51	55	59	71	76	128

Preturile nu contin TVA, sunt exprimate in EURO si se calculeaza la cursul BNR din ziua facturarii.

Livrarea echipamentelor se face din **STOC** (in limita stocului disponibil) sau max. 10 zile de la emiterea unei comenzi ferme.

Pentru mai multe informatii si **documentatie tehnica gratuita** va rugam sa ne contactati.